

# Edmac Europe gleichwertige Schmierstoffe für OEM



Edmac Europe bietet hochwertige Ersatzschmierstoffe, Öle und Kühlmittel für alle großen Kompressoren der OEM-Marken. Unsere Schmierstoffe wurden unter extremen Klimabedingungen getestet und sind druck- und temperaturbeständig. Gleichzeitig bieten sie einen ausgezeichneten Rost- und Korrosionsschutz. Weitere Informationen finden Sie unter [www.edmac.eu](http://www.edmac.eu).

Technologie	Schmierstoff Typ	Lebensdauer	Viskosität	Edmac Produkt	Edmac-Artikel-Nummer+ Link	Verpackung	Dokumente + Links	Ingersoll Rand	CompAir / Broomwade	Kaeser	Boge	ALMiG	Gardner Denver	Hydrovane	Mattei	Renner	Sullair	Cameron Cooper	ELGI	
Schraube	Mineralisch	4000 Stunden / 1 Jahr	ISO 46	Torque Elect+	<a href="#">3004010008</a> <a href="#">3004010009</a> <a href="#">3004010010</a> <a href="#">3004010025</a>	5L 20L 209L 1000L	<a href="#">MSDS</a> <a href="#">TDS</a>		Fluid Force 4000 / SCWO4000 / SCUO2000	MOL SIGMA FLUID / M-460	3000 PLUS / 3000 HTPLUS		AEON 2000 / AEON 4000			VDLIS46	SRF4000			
	Mineralisch	4000 Stunden / 1 Jahr	ISO 68	Torque Elect	<a href="#">3004090320</a> <a href="#">3004010015</a> <a href="#">3004010016</a>	5L 20L 209L	<a href="#">MSDS</a> <a href="#">TDS</a>							FluidForce Red 2000 / VAWO2000						
	Synthetisch	8000 Stunden / 2 Jahre	ISO 46	Torque Excellent	<a href="#">3004010017</a> <a href="#">3004010018</a> <a href="#">3004010019</a> <a href="#">3004682939</a>	5L 20L 209L 1000L	<a href="#">MSDS</a> <a href="#">TDS</a>			S-460	SYPREM 8000 S	Almig Blue S+ / Almig Syn S	AEON 8000				LL-4-46 / 249775-002		AIRLUBE UT	
	Synthetisch	8000 Stunden / 2 Jahre	ISO 68	Torque Excellent	<a href="#">3004010021</a> <a href="#">3004010022</a>	20L 209L	<a href="#">MSDS</a> <a href="#">TDS</a>		CS-200	S-680	SYPREM SX		AEON 9000 SP	FluidForce HPO						
	Polyglykol Basiert	8000 Stunden / 2 Jahre	ISO 46	Torque Excellent Coolant *	<a href="#">3004002652</a> <a href="#">3004010028</a> <a href="#">3004010029</a>	5L 20L 209L	<a href="#">MSDS</a> <a href="#">TDS</a>	SSR Ultra Coolant												
	Lebensmittel-tauglich	4000 Stunden / 1 Jahr	ISO 46	Torque Foodgrade **	<a href="#">3004002751</a> <a href="#">3004010023</a> <a href="#">3004010070</a> <a href="#">3004801749</a>	5L 20L 209L 1000L	<a href="#">MSDS</a> <a href="#">TDS</a>	SSR H-1 / Ultra FG	SCFG-4000	FG-460	FoodLub-H1	Gerallyn SF46	AEON 6000 FG							
	Ölfreies Getriebe	1000 Stunden	ISO 68	Torque Oil Free Select	<a href="#">3004010024</a>	20L	<a href="#">MSDS</a>		D-Models											
	Synthetisch	16000 Stunden	ISO 46	Torque Excellent Coolant PE XL	<a href="#">3004682151</a> <a href="#">3004682152</a> <a href="#">3004682153</a> <a href="#">3004682154</a>	5L 20L 209L 1000L	<a href="#">MSDS</a> <a href="#">TDS</a>	Ultra EL												
	Synthetisch	Je nach Einsatz und Anwendung	ISO 46	Torque Excellent PAG Fluid	<a href="#">3004010068</a>	20L	<a href="#">MSDS</a> <a href="#">TDS</a>											SULLUBE 32		
Kolben & Rotationsverdichter	Mineralisch	1000 hours	ISO 100	Dynamo Elect	<a href="#">3004052896</a> <a href="#">3004010001</a> <a href="#">3004010075</a>	1L 5L 20L	<a href="#">MSDS</a> <a href="#">TDS</a>	T-30		M-100		Almig Blue P								
	Mineralisch	1000 hours	ISO 150	Dynamo Elect	<a href="#">3004010005</a> <a href="#">3004010006</a> <a href="#">3004010007</a>	5L 20L 209L	<a href="#">MSDS</a> <a href="#">TDS</a>		CN-300	M-150	VDL 150				ROTOROIL 8000 M1 MATT					
	Synthetisch	2000 hours	ISO 100	Dynamo Excellent	<a href="#">3004010003</a> <a href="#">3004010004</a>	1L 20L	<a href="#">MSDS</a> <a href="#">TDS</a>	T-30 Select / All season select / XL-700	CS-300	S-100	SYPREM 8000 K	Almig Syn P		CS-300	ROTOROIL 8000 F2 MATT					
	Lebensmittel-tauglich	Je nach Einsatz und Anwendung	ISO 150	Dynamo Foodgrade	<a href="#">3004801154</a>	1L	<a href="#">MSDS</a> <a href="#">TDS</a>			Piston FGP										
Zentrifugal	Zentrifugalöl	24000 Stunden / 3 Jahre	ISO 32	Blade Excellent Gold	<a href="#">3004010030</a> <a href="#">3004010031</a>	20L 209L	<a href="#">MSDS</a> <a href="#">TDS</a>	Techtrol Gold												
	Zentrifugalöl	Je nach Einsatz und Anwendung	ISO 46	Blade Turbo Blend	<a href="#">3004010052</a> <a href="#">3004010053</a>	20L 209L	<a href="#">MSDS</a> <a href="#">TDS</a>											TURBO BLEND		
Drehverdränger Gebläse	Synthetisch (PAO)	Je nach Einsatz und Anwendung	ISO 220	Lobe Excellent	<a href="#">3004801151</a> <a href="#">3004801152</a> <a href="#">3004801153</a>	1L 5L 10L	<a href="#">MSDS</a> <a href="#">TDS</a>			SB-220										
	Mineralisch	Je nach Einsatz und Anwendung	ISO 220	Lobe Elect	<a href="#">3004801155</a> <a href="#">3004801156</a>	1L 5L	<a href="#">MSDS</a> <a href="#">TDS</a>			M-220										
	Lebensmittel-tauglich	Je nach Einsatz und Anwendung	ISO 220	Lobe Foodgrade	<a href="#">3004801535</a> <a href="#">3004801536</a>	1L 5L	<a href="#">MSDS</a> <a href="#">TDS</a>			FG-220										

\* Biologische Abbaubarkeit : Dieses Produkt ist unter Umweltbedingungen biologisch abbaubar. Verdichterkondensat kann ohne Vorbehandlung in Kläranlagen mit biologischen Reinigungssystemen abgeführt werden.

\*\* Halal zertifiziert

Wir sind bereit, Sie zu unterstützen!