

# Edmac Europe lubricantes equivalentes para OEM

Edmac Europa ofrece lubricante de reemplazo, aceite y refrigerante de alta calidad para todas las principales marcas OEM (fabricantes de equipo original) de compresores. Nuestros lubricantes han sido probados en condiciones climáticas extremas, y son resistentes a todo tipo de presiones y temperaturas. Otorgan una excelente protección contra el óxido y la corrosión. Para obtener más información, visite [www.edmac.eu](http://www.edmac.eu).



Tecnología	Tipo De Lubricante	Vida Útil	Viscosidad	Producto Edmac	Número De Artículo Edmac + Enlace	Embalaje	Documentos + Enlaces	Ingersoll Rand	CompAir / Broomwade	Kaeser	Boge	ALMIG	Gardner Denver	Hydrovane	Mattei	Renner	Sullair	Cameron Cooper	ELGI	
Tornillo	Mineral	4000 horas / 1 año	ISO 46	Torque Elect+	<a href="#">3004010008</a> <a href="#">3004010009</a> <a href="#">3004010010</a> <a href="#">3004010025</a>	5L 20L 209L 1000L	<a href="#">MSDS</a> <a href="#">TDS</a>		Fluid Force 4000 / SCWO4000 / SCUO2000	MOL SIGMA FLUID / M-460	3000 PLUS / 3000 HTPLUS		AEON 2000 / AEON 4000			VDLIS46	SRF4000			
	Mineral	4000 horas / 1 año	ISO 68	Torque Elect	<a href="#">3004090320</a> <a href="#">3004010015</a> <a href="#">3004010016</a>	5L 20L 209L	<a href="#">MSDS</a> <a href="#">TDS</a>							FluidForce Red 2000 / VAWO2000						
	Sintético	8000 horas / 2 años	ISO 46	Torque Excellent	<a href="#">3004010017</a> <a href="#">3004010018</a> <a href="#">3004010019</a> <a href="#">3004682939</a>	5L 20L 209L 1000L	<a href="#">MSDS</a> <a href="#">TDS</a>			S-460	SYPREM 8000 S	Almig Blue S+ / Almig Syn S	AEON 8000				LL-4-46 / 249775-002		AIRLUBE UT	
	Sintético	8000 horas / 2 años	ISO 68	Torque Excellent	<a href="#">3004010021</a> <a href="#">3004010022</a>	20L 209L	<a href="#">MSDS</a> <a href="#">TDS</a>		CS-200	S-680	SYPREM SX		AEON 9000 SP	FluidForce HPO						
	A Base De Poliglicol	8000 horas / 2 años	ISO 46	Torque Excellent Coolant *	<a href="#">3004002652</a> <a href="#">3004010028</a> <a href="#">3004010029</a>	5L 20L 209L	<a href="#">MSDS</a> <a href="#">TDS</a>		SSR Ultra Coolant											
	Grado Alimenticio	4000 horas / 1 año	ISO 46	Torque Foodgrade **	<a href="#">3004002751</a> <a href="#">3004010023</a> <a href="#">3004010070</a> <a href="#">3004801749</a>	5L 20L 209L 1000L	<a href="#">MSDS</a> <a href="#">TDS</a>		SSR H-1 / Ultra FG	SCFG-4000	FG-460	FoodLub-H1	Geralyn SF46	AEON 6000 FG						
	Caja de cambios sin aceite	1000 horas	ISO 68	Torque Oil Free Select	<a href="#">3004010024</a>	20L	<a href="#">MSDS</a>					D-Models								
	Sintético	16000 horas	ISO 46	Torque Excellent Coolant PE XL	<a href="#">3004682151</a> <a href="#">3004682152</a> <a href="#">3004682153</a> <a href="#">3004682154</a>	5L 20L 209L 1000L	<a href="#">MSDS</a> <a href="#">TDS</a>		Ultra EL											
	Sintético	Dependiendo del uso y la aplicación	ISO 46	Torque Excellent PAG Fluid	<a href="#">3004010068</a>	20L	<a href="#">MSDS</a> <a href="#">TDS</a>											SULLUBE 32		
Pistón Y Paletas	Mineral	1000 horas	ISO 100	Dynamo Elect	<a href="#">3004052896</a> <a href="#">3004010001</a> <a href="#">3004010075</a>	1L 5L 20L	<a href="#">MSDS</a> <a href="#">TDS</a>	T-30		M-100		Almig Blue P								
	Mineral	1000 horas	ISO 150	Dynamo Elect	<a href="#">3004010005</a> <a href="#">3004010006</a> <a href="#">3004010007</a>	5L 20L 209L	<a href="#">MSDS</a> <a href="#">TDS</a>				CN-300	M-150	VDL 150					ROTOROIL 8000 M1 MATT		
	Sintético	2000 horas	ISO 100	Dynamo Excellent	<a href="#">3004010003</a> <a href="#">3004010004</a>	1L 20L	<a href="#">MSDS</a> <a href="#">TDS</a>	T-30 Select / All season select / XL-700			CS-300	S-100	SYPREM 8000 K	Almig Syn P	CS-300			ROTOROIL 8000 F2 MATT		
	Sintético (PAO) Foodgrade	Dependiendo del uso y la aplicación	ISO 150	Dynamo Foodgrade	<a href="#">3004801154</a>	1L	<a href="#">MSDS</a> <a href="#">TDS</a>				Piston FGP									
Centrífugo	Aceite Centrífugo	4000 horas / 3 años	ISO 32	Blade Excellent Gold	<a href="#">3004010030</a> <a href="#">3004010031</a>	20L 209L	<a href="#">MSDS</a> <a href="#">TDS</a>	Techtrol Gold												
		Dependiendo del uso y la aplicación	ISO 46	Blade Turbo Blend	<a href="#">3004010052</a> <a href="#">3004010053</a>	20L 209L	<a href="#">MSDS</a> <a href="#">TDS</a>												TURBO BLEND	
Soplador de lóbulo rotativo	Sintético (PAO)	Dependiendo del uso y la aplicación	ISO 220	Lobe Excellent	<a href="#">3004801151</a> <a href="#">3004801152</a> <a href="#">3004801153</a>	1L 5L 10L	<a href="#">MSDS</a> <a href="#">TDS</a>				SB-220									
	Mineral	Dependiendo del uso y la aplicación	ISO 220	Lobe Elect	<a href="#">3004801155</a> <a href="#">3004801156</a>	1L 5L	<a href="#">MSDS</a> <a href="#">TDS</a>				M-220									
	Sintético (PAO) Foodgrade	Dependiendo del uso y la aplicación	ISO 220	Lobe Foodgrade	<a href="#">3004801535</a> <a href="#">3004801536</a>	1L 5L	<a href="#">MSDS</a> <a href="#">TDS</a>				FG-220									

\* Biodegradabilidad : Este producto es biodegradable en condiciones ambientales. Los condensados de los compresores pueden descargarse sin pretratamiento en plantas de tratamiento de aguas residuales con sistemas de tratamiento biológico.

\*\* Certificado Halal

¡Estamos listos para apoyarte!